

DMT-FP9000L-4

Centrale conventionnelle de 4 zones
2 Sortie de la sirène
2 des sorties d'alarme et défaut et 2
sorties relais configurables
Sortie du répéteur
Jusqu'à 30 détecteurs par zone
Auto-détection de résistance fin de
ligne



DMTECH

Centrale incendie conventionnelle 4 zones
Certifié EN54-2 et EN54-4
2 sorties indépendantes de sirène
2 sorties auxiliaires d'alarme et erreur
2 sorties relais configurables
Sortie individuelle pour répéteurs
Capacité pour 2 batteries de 12V
4 niveaux d'accès (3 d'utilisateur et 1 d'usine)

Caractéristiques

Alimentation primaire	Source de commutation 187-252V AC 50-60 Hz 65W max.
Alimentation Secondaire	2 batteries 12VDC (jusqu'à 5 Ah). Garantit une durée minimale de 90 heures.
Nombre de Zones	4 zones, jusqu'à 30 détecteurs par zone.
Sorties sirène	2 Sorties sirène 24VDC. Sorties de collecteur ouvert indépendant et contrôlées
Sorties relais	4 Sorties de relais: 1 Sortie d'alarme, 1 sortie de défaut et 2 sorties relais configurables. Toutes supportent 30VDC 3Amax.
Résistance de fin de ligne	Zones entièrement surveillées par résistance de fin de ligne (4.7K)
Tension de Sortie Auxiliaire	24VDC. Protégé par un fusible électronique réarmable 1.85A
Indice de Protection	IP30
Température	-5°C~+45°C
Matériel et couleur	ABS, Couleur: Blanc
Dimensions	310 x 240 x 80 mm
Poids	1,3Kg
Câble recommandé	Câble de feu avec une section minimale de 1.0mm (18AWG).