

DM997V-Q4N1

Caméra dôme Gamme 5Mpx/4Mpx

ECO

4 en 1 (HDTVI / HDCVI / AHD /

CVBS)

1/2.7" SmartSens©

SC5035+FH8538M

Objectif 2.8~12 mm

IR LEDs SMD Portée 40 m

Menu OSD à distance depuis DVR



Caméra dôme HDTVI, HDCVI, AHD et Analogique

Gamme ECO

Capteur 1/2.7" 5.0Mpx CMOS

SC5035+FM8538M

5 Mpx (2592x1944)

Sortie 4 en 1

Objectif 2.8~12 mm

0 Lux - IR SMD Portée 40 m

IR CUT

Étanche IP66

Caractéristiques

Gamme	5Mpx/4Mpx ECO
Capteur d'image	1/2.7" SmartSens© SC5035
DSP	FH8538M
Résolution	Par défaut: 4Mpx@25FPS (HDTVI, HDCVI, AHD) En option via le menu: 5Mpx@20FPS (HDTVI, AHD)
Sortie vidéo	1 x BNC commutable HDTVI 2.0 / HDCVI / AHD / CVBS
Illumination minimale	0 Lux / IR SMD LEDs (40 m)
Fonctions de base	Menu OSD, Day/Night avec IR-CUT (ICR)
Fonctions OSD configurables	AE, 2DNR, AWB
Objectif	2.8~12 mm
Alimentation	DC 12 V / 4.2 W max.
Degré de protection	Étanche IP66
Temp. fonctionnement	-30° C ~ +55° C
Dimensions	127 (Pr) x 135 (Ø) mm
Poids	650 g