

AJ-HUB2-B

Centrale d'alarme professionnelle
Grade 2
Communication Ethernet et double
carte SIM GPRS
Sans fil 868 MHz Jeweller et Wings
Jusqu'à 100 dispositifs sans fil
25 caméras IP ou canaux
d'enregistrement vidéo
Application mobile et logiciel PC



Centrale d'alarme sans fil pour des installations professionnelles autant résidentielles que commerciales. Communication via Ethernet et/ou GPRS avec double carte SIM. Le lien bidirectionnel supervisé des détecteurs et des accessoires se fait par radiofréquence suivant son propre protocole, Jeweller, dans la bande 868 MHz, obtenant la certification de grade 2.

La liaison sans fil atteint une grande fiabilité grâce à son protocole Jeweller avancé avec cryptage AES haute sécurité. Le système exclusif de supervision instantanée et intelligente détecte l'inhibition du signal en identifiant le temps déterminé d'inactivité et à son tour permet de réduire les prix de maintenance puisqu'il réussit à allonger considérablement la vie des batteries des détecteurs sans compromettre la sécurité. Le signal sans fil est capable de couvrir des distances allant jusqu'à 2 km dans les espaces ouverts. Il comprend également des fonctionnalités permettant de faciliter l'installation, telles que Smart-Bracket ou la liaison simple des détecteurs au système d'alarme.

Il permet jusqu'à 100 zones sans fil, ce qui permet de regrouper ces périphériques jusqu'à 9 groupes différents, sur lesquels les différentes actions d'armement, armement partiel ou désarmement peuvent être effectuées. Ces périphériques sans fil Ajax ont différentes configurations possibles, telles qu'une zone de 24 heures, une zone avec un délai d'entrée ou de sortie...

La centrale AJ-HUB2-B dispose d'une entrée d'alimentation AC 110-250 V ainsi qu'une batterie de secours rechargeable d'une durée pouvant atteindre 16 heures.

La triple communication Ethernet et la double carte SIM GPRS est son principal avantage pour l'accès à distance, tant pour l'utilisateur que pour l'installateur, car elle permet la connexion via le logiciel PC AJAX PRO Desktop et les applications mobiles pour iOS et Android Ajax Security Systems (utilisateur final) et AJAX PRO: Outil pour Ingénieurs (professionnels). Grâce à ces applications, il est possible de configurer l'ensemble du système, de gérer les utilisateurs et leurs autorisations, d'ajouter les appareils, de les regrouper dans des pièces et de modifier leurs configurations. L'utilisation du Cloud est compatible avec une IP dynamique sans la nécessité d'ouvrir des ports.

L'utilisateur Ajax bénéficiera de nombreux avantages, car il peut recevoir des notifications fiables et instantanées à la fois dans le logiciel de bureau et dans les applications mobiles.

En complément du système d'alarme Ajax, à partir de l'application mobile, vous pouvez ajouter jusqu'à 25 caméras IP ou canaux d'enregistreur vidéo pour pouvoir vérifier le flux vidéo en direct..

Caractéristiques

| | |
|------------------------------------|--|
| Marque | AJAX |
| Fréquence RF | 868 MHz. Protocole via radio Jeweller |
| Sécurité interne | Tamper anti-ouverture |
| Sirène interne | Non disponible |
| Communication | Ethernet / Double SIM 2G (GPRS) |
| Dispositifs maximum | 100 |
| Intégration vidéo | Jusqu'à 25 caméras IP ou canaux d'enregistrement vidéo |
| Nombre d'utilisateurs | Jusqu'à 50 |
| Communication avec la CRA | Contact ID/SIA |
| Compatibilité | Non compatible avec ocBridge et uartBridge |
| Matériel de l'enveloppe extérieure | Plastique ABS |
| Alimentation | AC 110-250 V, 50/60 Hz |
| Batterie de secours | Durée jusqu'à 16 heures |
| Temp. fonctionnement | +5° C - 40° C |
| Dimensions | 163 (H) x 163 (L) x 36 (Pr) mm |