

# AJ-MOTIONCAM-W

Détecteur de mouvement intérieur  
avec caméra intégrée PIR  
bidirectionnel  
Certificat de grade 2  
Sans fil 868 MHz Jeweller  
Envoi d'images jusqu'à VGA  
(640x480)  
Jusqu'à 5 images par détection  
Immunité aux animaux domestique /  
Portée de détection 12 m



Ajax  
Détecteur volumétrique PIR avec immunité aux animaux domestiques  
Certificat de grade 2  
Bidirectionnel  
Sans fil 868 MHz Jeweller  
Antenne interne espace libre 1700 m  
Indicateur de détection de mouvement  
Détection: Rang 12 m / H: 88.5° / V: 80°  
Tamper anti-ouverture  
Immunité anti animaux ? 20 Kg  
Résolution VGA maximale  
Envoi jusqu'à 5 images par détection  
Alimentation 2 piles CR123A 3.0 V (durée estimée 4 ans)  
Utilisation intérieure  
Inclus support  
Compatible avec Ajax Hub 2  
Couleur blanche

# Caractéristiques

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Marque                             | Ajax  |
| Technologie                        | PIR volumétrique avec caméra                      |
| Grade de sécurité                  | Degré 2   |
| Objectif PIR                       | 24 zones et 6 plans                               |
| Champs de détection                | 12 m / H: 88.5° / V: 80° / Installation 2.4 m     |
| Fréquence                          | 868 MHz Jeweller y Wings (envoi d'images)         |
| Distance de transmission           | ? 1700 m en espace ouvert                         |
| Immunité aux animaux               | ? 20 kg, ? 50 cm                                  |
| Masquage                           | Non disponible                                    |
| Sensibilité                        | Ajustable. 3 niveaux (faible, moyen et élevé)     |
| Résolution de l'image              | Jusqu'à VGA (640 x 480)                           |
| Nombre d'images                    | Jusqu'à 5 images par détection                    |
| Envoi d'images                     | Envoi et réception d'images en moins d'une minute |
| Illumination infrarouge            | IR pour le mode nuit                              |
| Indication LEDs                    | Alarme, tamper, signal                            |
| Batterie                           | 2 piles CR123A 3.0 V (durée jusqu'à %VAR% ans)    |
| Compatibilité                      | AJ-HUB2-W/B                                       |
| Temp. fonctionnement               | 0° C ~ 40° C                                      |
| Matériel de l'enveloppe extérieure | Plastique ABS                                     |
| Dimensions (sans support)          | 135 (H) x 70 (L) x 60 (Pr) mm                     |